




RENOWOOD INTERIOR

Краска для внутренних работ по дереву

- ✓ Водоразбавимая, экологическая, безопасная краска без запаха для дерева внутри дома
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Колеруется



Описание	
Свойства	Водоразбавимая краска для деревянных стен и потолков. <ul style="list-style-type: none">✓ Обладает хорошей адгезией.✓ Экологически чистая краска для стен и потолков.✓ Быстро высыхает и не имеет запаха.✓ Покрытие обладает хорошей паропроницаемостью.
Назначение	Для новых и ранее окрашенных или лакированных деревянных стен и потолков в помещениях с нормальными условиями эксплуатации.
Типы поверхностей под окраску	Для внутренних работ для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностях, таких как бревенчатые, пиленные и строганные деревянные поверхности. Подходит для окраски минеральных оснований, оштукатуренных поверхностей и обоев.

Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть сухой, влажность древесины не должна превышать 20%. Во время обработки и просушивания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°C, относительная влажность – ниже 80%. Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от грязи, жира, пыли и прочего загрязнения. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся длительной атмосферной нагрузке рекомендовано отшлифовать. Смолодержащую древесину перед окраской отшлифовать или промыть специальным раствором. Ранее окрашенные поверхности заматовать. Для крепления обработанных деревянных элементов использовать оцинкованные крепежные детали. Необработанные металлические детали (шляпки гвоздей, скрепки) предварительно обработать антикоррозионным грунтом. Предварительное грунтование деревянных поверхностей грунтом Renowood Base Deep.
Нанесение	Перед использованием и во время работы тщательно перемешивать. Для однородного окрашивания больших площадей всю необходимую краску одного тона смешать в одной ёмкости. При необходимости для первого слоя и при работе распылителем, краска может быть разбавлена водой до 10%. Краска наносится в 2 слоя кистью или распылителем высокого давления (диаметр сопла 0,018"0,023"). Наносить равномерно от края до края, вдоль волокон древесины. Особенно тщательно грунтовать и окрашивать торцы досок. Избегать нанесения краски на нагретые солнцем поверхности.
Уход за окрашенной поверхностью	Поверхность можно чистить через 4 недели после обработки, за это время она достигнет окончательной твердости и износостойкости. Для мытья поверхности использовать воду и, при необходимости, нейтральные моющие средства (pH от 6 до 8).
Цвет	Белый или под колеровку.

Колеровка	Машинная колеровка.
Расход	На однослойное покрытие: пиленая древесина – 4...6 м ² /л, струганная древесина – 8...12 м ² /л.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	2...4 ч при +20 °С и относительной влажности воздуха 50%. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности и толщина слоя. При снижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, распылитель.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, композиция наполнителей, воск, комплекс биоцидов, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является во время хранения.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5...30 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами.
Утилизация	Не допускать попадания в окружающую среду. Не выливать в канализацию. Ликвидировать проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,2 кг/л.
Объем/масса	0,9 л – 2,7 л – 9 л – 18 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.</p>	